

分配器说明书



www.fas-elec.com



8端口
M8多针分配器

4 技术参数

型号	23N841-xxx
外形尺寸	144x30x19.7mm
重量	约92克
额定电压	DC 10-30V
额定电流	单个插座1A
绝缘级别	Class C DIN 0110
温度范围	- 20...+80 °C
防护等级	IP65
材料	外壳：PBT+GF 螺纹套：塑料 包胶体：PUR

1 应用指南

具有输入和输出功能的紧凑型多针分配器，应用于PNP/NPN电路或2极执行器（电磁阀），M8、4针连接器作为8个端口的连接介质，通过黄色LED显示开关状态。

2 多针分配器的引脚分配


电缆接线定义

信号线 线号：1至16
DC 24V 线号：+
0 V 线号：- / PE


M8 插座针脚定义

外接插头 0至7

信号线 线号：2/4
DC 24V 线号：1
0 V 线号：3



插座针脚



M8		电缆端	
外接插头	外接插座	线号	颜色
0	4	1	白
0	2	2	灰粉
1	4	3	绿
1	2	4	红蓝
2	4	5	黄
2	2	6	白绿
3	4	7	灰
3	2	8	棕绿
4	4	9	粉
4	2	10	白黄
5	4	11	红
5	2	12	黄棕
6	4	13	黑
6	2	14	白灰
7	4	15	紫
7	2	16	灰棕
0-7	1	+	棕
0-7	3	-	蓝