

分配器说明书



www.fas-elec.com



6端口
M8多针分配器

1 应用指南

具有输入和输出功能的紧凑型多针分配器, 应用于 PNP/NPN 电路或 2 极执行器 (电磁阀), M8、3 针连接器作为 6 个端口的连接介质, 通过黄色 LED 显示开关状态。

2 多针分配器的引脚分配

电缆接线定义

信号线 线号: 1 至 6
DC 24V 线号: +
0 V 线号: - / PE

M8 插座针脚定义

外接插头 0 至 5


信号线 线号: 4
DC 24V 线号: 1
0 V 线号: 3

M8		电缆端	
外接插头	外接插座	线号	颜色
0	4	1	白
1	4	2	绿
2	4	3	黄
3	4	4	灰
4	4	5	粉
5	4	6	红
0-5	1	+	棕
0-5	3	-	蓝

4 技术参数

型 号	23P621-xxx
外形尺寸	122x30x19.7 mm
重 量	约70克
额定电压	DC 10-30V
额定电流	单个插座1A
绝缘级别	Class C DIN 0110
温度范围	- 20...+80 °C
防护等级	IP65
材料	外壳: PBT+GF
	螺纹套: 塑料
	包胶体: PUR

5 脚位简图



插座针脚

