

分配器说明书



www.fas-elec.com



4端口
M8多针分配器

4 技术参数

型号	23P441-xxx
外形尺寸	100x30x19.7mm
重量	约55克
额定电压	DC 10-30V
额定电流	单个插座1A
绝缘级别	Class C DIN 0110
温度范围	- 20...+80 °C
防护等级	IP65
材料	外壳：PBT+GF 螺纹套：塑料 包胶体：PUR

1 应用指南

具有输入和输出功能的紧凑型多针分配器 应用于 PNP/NPN 电路或 2 极执行器 (电磁阀), M8、4 针连接器作为 4 个端口的连接介质, 通过黄色 LED 显示开关状态。

2 多针分配器的引脚分配


电缆接线定义

信号线 线号：1 至 8
DC 24V 线号：+
0 V 线号：- / PE

M8 插座针脚定义

外接插头 0 至 3

信号线 线号：2/4
DC 24V 线号：1
0 V 线号：3



插座针脚

M8		电缆端	
外接插头	外接插座	线号	颜色
0	4	1	白
0	2	2	粉
1	4	3	绿
1	2	4	红
2	4	5	黄
2	2	6	黑
3	4	7	灰
3	2	8	紫
0-3	1	+	棕
0-3	3	-	蓝

5 脚位简图

