

Y 型分线器 M12-2/M12



规格型号：FCC M415-M415-M415-Y24
订货代码：644441

富延升电子（福建）有限公司
总部：福建省闽侯县上街镇六桥路 33 号均和云谷东南科创基地 A 区 10 栋
www.fas-elec.com



商业数据

订货号	644441
包装单位	1PC
最小订货量	1PC

技术数据

连接器技术参数

头部芯子材质	PA6
外部塑壳材质	TPU
LED	无
编码	A-Code
屏蔽	无
连接口连接方式、芯数	M12 螺纹连接, 5 芯
Male 芯子触点点位示意图	
连接口 1 连接方式、芯数	M12 螺纹连接, 5 芯
Female 芯子触点点位示意图	
连接口 2 连接方式、芯数	M12 螺纹连接, 5 芯
Female 芯子触点点位示意图	
密封材质	硅胶
插针材质	磷铜
插针材质表面处理	镀金镀锡
螺纹环材质	锌合金

Y 型分线器 M12-2/M12



规格型号：FCC M415-M415-M415-Y24
订货代码：644441

富延升电子（福建）有限公司
总部：福建省闽侯县上街镇六桥路 33 号均和云谷东南科创基地 A 区 10 栋
www.fas-elec.com

基本技术参数


防护等级	IP67
额定工作电压 U_B	125V AC/DC
额定工作单流	4A
环境温度	-25...+85℃
污染等级	3
耐压等级	III
绝缘等级	III
插拔次数	≥500

认证标准

CE 标准	EN 61984:2009
IP 防护标准	IEC 60529
过电压类别	II

Y 型插头接线图

1. M12插孔 Female 2. M12插孔 Female



插头整体外形尺寸示意图

